

EJOT® talířová podložka EcoTek 50



Odkazy

Dabo® TKR-4,8
 Dabo® TKE-4,8
 Dabo® TKR-4-4,8
 Dabo® TKR-ZT6-5,5
 Dabo® VHT-R-4,8
 Dabo® VHT-E-4,8
 Samovrtný šroub JT2-ST-2-6,0
 Samovrtný šroub JT3-ST-2-6,0
 Šroub do betonu FBS-R
 Šroub do betonu JBS-R
 Šroub do pórobetonu FPS-E

Oblast použití

- > K mechanickému kotvení hydroizolačních pásů na nosné konstrukce z betonu a pórobetonu, ocelového trapézového plechu, dřeva a deskových materiálů
- > Při zvláštních požadavcích na pochozí provedení
- > K redukci tepelných mostů


Vlastnosti

- > Jakostní plast
- > Pochozí provedení zajištěné teleskopickým systémem
- > Pro tloušťky izolace až 590 mm (s FBS-R a JBS-R) a až 600 mm (s TKR)
- > Teleskopický systém je pochozí i při měkkých tepelných izolacích

Upozornění

Ke kombinaci se šrouby do betonu a pórobetonu a šrouby EJOT Dabo®


Použití



Technické údaje



Certifikace



EcoTek-50x35

Celková délka talířové podložky EcoTek [mm]
 Ø talíře [mm]
 Označení talířové podložky



Pochozí provedení zajištěné teleskopickým systémem

Označení výrobku	Ø talíře [mm]	Využitelná délka dřívku L [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
EcoTek-50x35	50	25	2000		8 595 035 007	4061245011219
EcoTek-50x65	50	55	1300		8 595 065 007	4061245011202
EcoTek-50x85	50	75	1000		8 595 085 007	4061245032801
EcoTek-50x105	50	95	800		8 595 105 007	4061245011189
EcoTek-50x135	50	125	600		8 595 135 007	4061245032818
EcoTek-50x165	50	155	450		8 595 165 007	4061245011165
EcoTek-50x195	50	185	350		8 595 195 007	4061245032825
EcoTek-50x225	50	215	300		8 595 225 007	4061245032832
EcoTek-50x275	50	265	300		8 595 275 007	4061245011134
EcoTek-50x335	50	325	250		8 595 335 007	4061245011127

Možnosti kombinací podle ETA-07/0013

	SW 8 RT-4,8	SW 8 ET-4,8	TKR-4,8	TKE-4,8	TKR-4-4,8	TKR-ZT6-5,5	VHT-R-4,8	VHT-E-4,8	JT2-ST-2-6,0	JT2-ST-2-6,8	JT3-ST-2-6,0	FBS-R-6,3	JBS-R-7,5	FPS-E-8,0	SDF-S-10H-E	SDP-S-10G-E
EcoTek 50			X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		