

JUTADACH MASTIC SUPER

Těsnící
komponent
systému
JUTADACH
SUPER

Popis výrobku

Jednosložkový spojovací tmel pro vytvoření spojů odolných vůči dešti.

Určeny pro horizontální i vertikální spojování jednotlivých pásů pojistných hydroizolací, utěsnění v místě hřebíků u kontralatí a napojení pojistné hydroizolace ke stěně, štítu a komínu.



Technická data

Základní složka	1 složkový vlhkostí zesilující polyuretan
Barva	černá
Vlastnosti filmu	viskozně- elastický
Hustota	1,52 g/cm ³
Doba vytvoření filmu	cca 7 min
Celková doba vytvrzení	cca 24 hodin
Minimální teplota pro nanášení	+7°C
Obsah	310 ml/470 g
Balení	20 kartuší v kartonu

Tato technická data jsou uvedena dle našich informací. Eventuální reklamace nemohou být uplatněny jen na základě tohoto dokumentu. Vyhrazujeme si možnost změny v souvislosti se zlepšením produktu nebo v případě změny ve výrobním procesu.

Výhody

- velmi dobrá přilnavost k pojistné hydroizolaci.
- pěnová struktura vytváří efekt těsnění v okolí hřebíku.
- má optimální konzistenci, nestéká při aplikaci.
- rychlé vytvoření spoje.
- odolnost do +110°C.
- jednoduchá manipulace.

Jutadach Mastic Super naneste na jednu stranu pojistné hydroizolace nebo přímo na stavební prvek, který musí být předem zbaven prachu a mastnoty. Spojované části přiložte k sobě a spoje zafixujte, dokud se nevytvoří funkční spoj. Barva lepidla se může změnit, pokud je vystaveno slunečnímu záření, ale pevnost spoje zůstává nezměněna. Doporučené množství 25 g/běžný metr (výdejnost 1 kartuše je cca 18m spoje).

Čištění – provádějte čističem JTD Clean.

Skladujte v uzavřeném neporušeném obalu, na suchém místě při teplotě +15° až +25°C, chraňte před přímými slunečními paprsky. Skladovatelnost originálního balení je 1 rok. Během skladování viskozita roste.