



HPI - CZ spol. s r. o.
500 06 Hradec Králové
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.cz
prodej@hpi-cz.cz

cool technology

www.hpi.cz

Rotační odvětrávací sety pro plechové profilované krytiny Montážní návod



Rotační odvětrávací sety jsou výstupním bodem v systému účinného proudění vzduchu v budovách. Zajišťují cirkulaci vzduchu a odvod vodních par z místností, digestoří a kanalizace. Všechny komponenty jsou součástí jediného balení, které se skládá z rotačního odvětrávacího komínku, základny (**např. nízký, vysoký nebo nejvyšší profil**), adaptéru pro napojení flexi hadice a příslušného spojovacího materiálu. Rotační odvětrávací set je vyroben z barevného polypropylenu (PP) s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a UV ochranou. Sety jsou k dispozici v průměru 150 mm.

Poznámka:

Připojovací flexi hadice není součástí balení.

Doporučená montážní teplota je od + 5° do + 40°C .

Nenasazujte plastovou základnu kladivem mohlo by dojít k poškození !!



Profil NP

Profil VP

Profil XP

Postup montáže:

V místě umístění odvětrávacího setu očistíme důkladně krytinu, přiložíme základnu a obkreslíme oválný otvor (**Obr.1**) a provedeme vystřížení nebo vyříznutí krytiny v místě montáže (**Obr.2**). Provedeme vsunutí adaptéru do základny a zacvakneme (**Obr.3**). Ze základny odstraníme ochranný pásek z butylového těsnění, přitiskneme k plechu a pomocí dodaných šroubů přišroubujeme (**Obr.4 a 5**). Začínáme vždy spodním a vrchním šroubem a následně přitáhneme všechny šrouby, tak aby těsnění všude dosedlo. Po připevnění základny nasadíme nástavec s rotační hlavice a srovnáme kolmo ke krytině tak, aby se hlavice volně otáčela. Po srovnání zajistíme z boku čtyřmi šrouby k základně (**Obr 6 a 7**). Tím je rotační set zafixován a bezpečně připevněn.

