
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. RW-CEE-DoP-0825/C/20/w2

- | | |
|---|--|
| <p>1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
RW-CEE-0825</p> <p>2. Zamýšlené/zamýšlená použití: tepelněizolační výrobky pro zařízení budov</p> <p>3. Výrobce: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice</p> | <p>4. Systém/ systémy POSV: systém 1 a systém 3</p> <p>5. Harmonizovaná norma: EN 14303:2012+A1:2015
Oznámený subjekt č. ITC Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství</p> <p>6. Deklarované vlastnosti v Tabulce 1:
 $d_p < 60$ mm MW-EN 14303-T3-ST(+)-250-WS1
 $d_p \geq 60$ mm MW-EN 14303-T4-ST(+)-250-WS1
 $d_p = 50$ mm MW-EN 14303-T3-ST(+)-250-AW0,90-WS1</p> |
|---|--|

Tabulka 1

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Deklarovaná hodnota nebo třída / NPD ¹⁾				Harmonizovaná technická specifikace
Tepelný odpor	Součinitel tepelné vodivosti	Teplota ϑ (°C)	10	50	150	250	EN 14303:2012+A1:2015
		Tepelná vodivost' λ_D (W/mK)	0,036	0,041	0,062	0,093	
Tloušťka	Tl ²⁾ Tloušťka d_D mm Třída tolerance: $d_D < 60$ mm $d_D \geq 60$ mm	25-100					
		T3 T4					
Reakce na oheň		Eurotřídy – Reakcia na oheň (RtF):	A1				
Stálost tepelného odporu při stárnutí/ degradaci		Nejvyšší provozní teplota 250°C	ST(+)-250				
Stálost tepelného odporu při vysoké teplotě		Nejvyšší provozní teplota 250°C	ST(+)-250				
Stálost reakce na oheň při stárnutí/ degradaci		Stálost charakteristik - reakcia na oheň (RtF)	A1				
Stálost reakce na oheň při vysoké teplotě		Stálost charakteristik - reakcia na oheň (RtF)	A1				
Pevnost v tlaku		Pevnosti v tlaku při 10% deformaci CS(10)j ²⁾	NPD				
Propustnost vody		Nasákavost (≤ 1 kg/m ²)	WS1				
Propustnost vodní páry		Ekvivalentní difuzní tloušťka MVi ²⁾	NPD				
Uvolňování korozivních látek		Stopové množství ve vodě rozpustných iónov (ppm) Hodnota pH ²⁾	NPD NPD				
Index zvukové pohltivosti		Zvuková pohltivost (AWi ²⁾): $d_D = 50$ mm	AW0,90				
Uvolňování nebezpečných látek		Uvolňování nebezpečných látek	NPD				
Hoření postupujícím žhnutím		Hoření postupujícím žhnutím	NPD				

¹⁾ Žádná vlastnost není stanovena ²⁾ "i" indikuje příslušnou třídu nebo deklarovanou hodnotu;

 Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici na dop.rockwool.com

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Halina Ozon

Cigacice dne 2020-03-27

