

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. styro-EPS-70_006-18-05

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. styro-EPS-70_006-18-05			
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku	styro-EPS-70_006-18-05		
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	Pěnový polystyren styro EPS 70		
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce	Pro tepelnou izolaci budov, pro základní i specifická použití ve vnějších i vnitřních konstrukcích, zejména pro zateplení podkladních vrstev plochých střech, pro ploché a šikmé střechy, pro zateplení vnějších a vnitřních stěn a podhledů		
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5	Styrotrade, a.s., 250 63, Čakovičky č.p.99, Česká republika, IČ 26152924		
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2	-		
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V	3		
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma	CSI a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín, NB - 1390 dle Směrnice 89/106 EHS, provedl počáteční zkoušky typu výrobku podle systému 3 a vydal protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390-CPD-0115 -09/Z		
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení	-		
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI			
Základní charakteristika	Vlastnosti, jejich úrovně, třídy nebo popis		
Reakce na oheň	Reakce na oheň: E		
Hoření postupujícím žhnutím	NPD		
Propustnost vody	NPD		
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	Hoření postupujícím žhnutím: NPD		
Index vzduchové neprůzvučnosti	NPD		
Index zvukové pohltivosti	NPD		
Index kročejové neprůzvučnosti (pro podlahy)	NPD		
Tepelný odpor	Tloušťka (mm)	Součinitel tepelné vodivosti λ_D (W/(m.K))	Tepelný odpor R_D (m ² .K/W)
	10	0,039	0,26
	20	0,039	0,51
	30	0,039	0,77
	40	0,039	1,03
	50	0,039	1,28
	60	0,039	1,54
	70	0,039	1,79
	80	0,039	2,05
	90	0,039	2,31
	100	0,039	2,56
	110	0,039	2,82
	120	0,039	3,08
	130	0,039	3,33
	140	0,039	3,59
	150	0,039	3,85
	160	0,039	4,10
	170	0,039	4,36
	180	0,039	4,62
	190	0,039	4,87
	200	0,039	5,13
210	0,039	5,38	
220	0,039	5,64	
230	0,039	5,90	
240	0,039	6,15	
250	0,039	6,41	
260	0,039	6,67	
270	0,039	6,92	
280	0,039	7,18	
290	0,039	7,44	
300	0,039	7,69	

Harmonizovaná technická specifikace: EN 13 163: 2012+ A1: 2015

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. styro-EPS-70_006-18-05

Propustnost pro vodní páru	Tabulková hodnota: max 40 (-)	Harmonizovaná technická specifikace: EN 13 163: 2012+ A1: 2015
Pevnost v tlaku	Napětí v tlaku při 10% stlačení: CS(10)70	
	Deformace při určených podmínkách teploty a zatížení tlakem: DLT(1)5	
Pevnost v tahu/ ohybu	Pevnost v ohybu: BS 115	
	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky: NPD	
Stabilita tepelného odporu při působení tepla, vlivu povětrnosti, stárnutí/degradace	Tepelný odpor - součinitel tepelné vodivosti: uvedeno výše	
	Stálost charakteristik: NPD	
Stabilita pevnosti v tlaku při stárnutí/ degradaci	Dotvarování tlakem: NPD	
	Odolnost při střídavém zmrazování a rozmrazování: NPD	
	Dlouhodobé zmenšení tloušťky: NPD	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce:

Styrotrade, a.s.
~~Čakovičky 99~~
~~250 63 p. Mratín~~
 IČO: 26152924 DIČ: CZ26152924

V Čakovičkách dne 1.5.2018

Petr Keim
Technický manažer