

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Dvouzávitové šrouby Twin UD jsou vyrobeny ze zušlechtnuté uhlíkové oceli s povrchovou biologickou ochranou proti korozi Durocoat. Šrouby mají specifický konický tvar a dvojjávitový samovrtný vrut jednoduše a spolehlivě připevní kontralat do nosné dřevěné konstrukce.

## POUŽITÍ

Šrouby Twin UD jsou určeny do konstrukcí zateplení nad krokvemi, kde plní nosnou funkci celé konstrukce systému zateplení nad krokvemi. Šrouby jsou odkloněny od kolmice ke střešní rovině o 30° a slouží jako spojení kontralaty přes tepelnou izolaci do nosných krokví. Podrobný popis použití včetně návrhových parametrů je zobrazen v katalogu šikmých střech. Pro správné dotažení doporučujeme použít montážní nástavec WT-T40/D10.

## BALENÍ, TRANSPORT, SKLADOVÁNÍ

Vruty jsou baleny v papírových krabicích v počtu 50 ks. Výrobky nesmí být mechanicky znehodnoceny během transportu, skladují se v suchu.

## PŘEDNOSTI

- přizpůsobivá biologická ochrana Durocoat
- vyjimečný konický tvar dříku vrutu
- ekologická a hygienická nezávadnost



## ROZMĚRY A BALENÍ

Délka [mm]	360	400	440	480	520
Průměr [mm]	7,5				
Pro tloušťku izolace [mm]	160	200	240	280-300	320

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Označení	Jednotka	Metodika	Hodnota	Kód značení
Tepelné vlastnosti				
Pevnost šroubů	[MPa]	ČSN EN 10263-2	540 - 705	
Druh oceli	[-]	ČSN EN 10263-2	C8C	
Barva	[-]		šedá	

## SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

- ETA-12/0038

4. 7. 2019 Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.