

Nejdůležitější vlastnosti: jednoduchá aplikace • dobrá absorpce a kompatibilita s weber PUR povlaky • excelentní odolnost vůči přetržení • UV stabilní

Popis výrobku	weberdry fabric 110 je polyesterová netkaná geotextilie 110 g/m ² .
Použití	Jako výztužná tkanina v kombinaci s aplikací tekutých PUR vodotěsných membrán. Plošně – na povrchy, které se celé izolují. Napojení – podlaha/zeď. Napojení – zeď/zeď. Napojení komínů, trubek, průduchů. Napojení světlíků, klimatizací. Napojení odvodňovacích prostupů/sifon. 90° úhly. Vnitřní pohyb, dilatace, praskliny.
Spotřeba	1,05–1,10 m ² /m ² Pokud je aplikována tkanina celoplošně, je nutné kalkulovat s navýšením spotřeby o přesahy 5–10 cm mezi jednotlivými pásy tkaniny.
Pokyny pro zpracování	weberdry fabric 110 je kompatibilní s: weberdry PUR seal, weberdry PUR seal 2k, weberdry PUR seal b2k, weberdry PUR seal blk, weberdry PUR seal aqua.
Aplikace	Plošné zesílení vodotěsné membrány v celém prostoru aplikace. Lokální zesílení v namáhaných konstrukčních detailech. Na ještě mokrou vrstvu PUR membrány položte výztužnou tkaninu weberdry fabric 110 v odpovídající velikosti. Zatlačte ji do mokré vrstvy, nechte nasáknout. Následně překryjte další vrstvou PUR membrány aby došlo k plnému nasycení.
Balení	Role 100 m (šířka 1 m).