

# weberkombi kontakt

## PENETRACE



Č. výrobku  NPK  
Balení  15 kg



### Nejdůležitější vlastnosti

- pro ruční zpracování
- pro hladké a nesavé podklady

### Popis produktu

Přípravek **weberkombi kontakt** je adhezní můstek pro omítkové systémy. **Weberkombi kontakt** zvyšuje mechanickou přílnavost sádrových omítek Weber a současně zajišťuje jejich rovnoměrnou přídržnost.

Modifikovaná disperze z umělé pryskyřice s písky, odolná vůči zmýdelnění, s červeným zbarvením.

### Oblast použití

Přípravek **weberkombi kontakt** je adhezní můstek pro omítkové systémy Weber na hladkém betonu a omítkových podkladech z tvrdné pěny.

### Vlastnosti podkladu

Podklad musí být nosný, čistý, suchý, savý, nezmrzlý a nesmí se na něm vyskytovat separační prostředky. Teplota podkladu nesmí být nižší než +5°C. Betonové podklady nesmí mít obsah zbytkové vlhkosti vyšší než 4% hmotnosti.

### Zpracování

Přípravek **weberkombi kontakt** je připraven k okamžitému použití a neředí se. **Weberkombi kontakt** řádně promíchejte a nanášejte v rovnoměrných vrstvách rounovým válečkem nebo štětkou.

**Weberkombi kontakt** rychle zasychá. Po zatvrdnutí (cca 24 hod podle povětrnostních podmínek) se strojně nebo ručně nanáší sádrové omítky.

### Doba schnutí

cca 24 hod., podle povětrnostních podmínek


### Nářadí

Rounový váleček, malířská štětka.

### Čištění

Po použití přípravku **weberkombi kontakt** je třeba nástroje a přístroje okamžitě vyčistit vodou. Zatvrdlý přípravek **weberkombi kontakt** lze odstraňovat pouze mechanicky.


### Použití

**Weberkombi kontakt** je adhezní můstek pro omítkové systémy Weber na hladkém betonu a omítkových podkladech z tvrdné pěny. 


### Spotřeba

cca 300 g/m<sup>2</sup>


vydatnost 15 kg = cca 50 m<sup>2</sup>

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu. 


### Balení

vědro 15 kg 

### Skladování

Skladujte v suchu. Přípravek je možné skladovat minimálně 24 měsíců. Otevřené obaly uzavřete a obsah spotřebujte do 3 měsíců. 

### Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat. 

### Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

### Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejzte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**

